Tannoy Precision 6.4

Tannoy Precision 6.2

Tannoy Precision 6.1

Tannoy Precision 6C

specifications

モデル名		Tannoy Precision 6.4	Tannoy Precision 6.2	Tannoy Precision 6.1	Tannoy Precision 6C
推奨アンプ出力		20 ～ 200W	20 ～ 175W	20 ～ 150W	20 ～ 175W
連続許容入力（RMS）		100W	87W	75W	87W
最大許容入力（瞬間）		400W	350W	300W	350W
能率（2.83V/1m）		90dB	89dB	88dB	90dB
インピーダンス		8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
周波数特性（-6dB）		29Hz ～ 35kHz	34Hz ～ 35kHz	43Hz ～ 35kHz	36Hz ～ 35kHz
ユニット放射角		90° コニカル	90° コニカル	90° コニカル	90° コニカル
ドライバーユニット	デュアルコンセントリック HF	25mm(1 インチ)チタンドーム テクノウェーブガイド	25mm(1 インチ)チタンドーム テクノウェーブガイド	25mm(1 インチ)チタンドーム テクノウェーブガイド	25mm(1 インチ)チタンドーム テクノウェーブガイド
	デュアルコンセントリック LF	150mm(6 インチ) マルチファイバーペーパーコーン ラバーエッジ 44mm(1.75 インチ) エッジ巻きボイスコイル	150mm(6 インチ) マルチファイバーペーパーコーン ラバーエッジ 44mm(1.75 インチ) エッジ巻きボイスコイル	150mm(6 インチ) マルチファイバーペーパーコーン ラバーエッジ 44mm(1.75 インチ) エッジ巻きボイスコイル	150mm(6 インチ) マルチファイバーペーパーコーン ラバーエッジ 44mm(1.75 インチ) エッジ巻きボイスコイル
	パスユニット	150mm(6 インチ)マルチファイバーペーパーコーン ラバーエッジ 44mm(1.75 インチ) エッジ巻きボイスコイル	150mm(6 インチ)マルチファイバーペーパーコーン ラバーエッジ 44mm(1.75 インチ) エッジ巻きボイスコイル	——	150mm(6 インチ)マルチファイバーペーパーコーン ラバーエッジ 44mm(1.75 インチ) エッジ巻きボイスコイル
	パッシブラジエーター	2×150mm(6 インチ)マルチファイバーペーパーコーン ラバーエッジ マスロードド	——	——	150mm(6 インチ)マルチファイバーペーパーコーン ラバーエッジ マスロードド
クロスオーバー	クロスオーバー周波数	170Hz、1.6kHz	170Hz、1.6kHz	1.6kHz	170Hz、1.6kHz
	クロスオーバータイプ	低損失パッシブ 2 次オーダー LF 1 次オーダー HF	低損失パッシブ 2 次オーダー LF 1 次オーダー HF	低損失パッシブ 2 次オーダー LF 1 次オーダー HF	低損失パッシブ 2 次オーダー LF 1 次オーダー HF
キャビネット	エンクロージャータイプ	パッシブラジエーター	バスレフ（リアポート）	バスレフ（リアポート）	パッシブラジエーター
	本体寸法（W×H×D） （サランネット、ベース含）	310x1052x352mm	310x1000x283mm	224x330x257mm	585x237x256mm
	エンクロージャー容積	44.1ℓ	29.3ℓ	11ℓ	20.3ℓ
	質量	21.8kg	18.4kg	7.3kg	13.0kg
	仕上げ / POS ※全てハイグロス（光沢）仕上げ	WL : ダークウォルナット 4907034309795 B : ブラック 4907034309856	WL : ダークウォルナット 4907034309788 B : ブラック 4907034309849	WL : ダークウォルナット 4907034309870 B : ブラック 4907034309863	B : ブラック 4907034309887
希望小売価格		220,000 円 / 台（税抜）	176,000 円 / 台（税抜）	176,000 円 / ペア（税抜）	220,000 円 / 台（税抜）

※Tannoy Precision 6.1は、必要に応じて市販のスピーカースタンドを別途お求めください。※Tannoy Precision 6Cは、受注発注となります（お問い合わせ頂いてからタンノイ社に在庫確認となります）。※仕様およびデータは英国タンノイ社発表によるものです。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれていません。

製品のお問い合わせ、ご相談はAVお客様相談室へ。

ナビダイヤル 0570-000-701 一般電話・公衆電話からは市内料金でご利用いただけます。
受付時間 9:30～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

PHS、IP電話などからナビダイヤルをご利用いただけませんので下記の電話番号にお掛けください。
TEL（042）356-9235／FAX（042）356-9242

■ご購入製品は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。■当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後８年間保有しています。●TANNOYは、タンノイリミテッドの登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

エソテリック株式会社
〒206-8530 東京都多摩市落合1-47　Home Page http://www.esoteric.jp

JASI International Audio Society of JAPAN

タンノイ製品取扱店

●このカタログの内容についてのお問合せは、タンノイ製品取扱店にご相談ください。
もし取扱店でお分かりにならないときは、弊社 AV お客様相談室におたずねください。

このカタログの記載内容は2014年2月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN 0214O05・TECD-0162B

TANNOY

Tannoy Precision

... the heart and soul of music

プレシジョン …音楽の心と魂。

Tannoy Precision

Tannoy Precision 6.2 + Tannoy Precision 6C

Tannoy Precision 6.4

Tannoy Precision 6.4

Tannoy Precision 6.2

Tannoy Precision 6.1

Tannoy Precision

85 年以上の歴史を誇る英国タンノイ社のスピーカー設計ノウハウと、現代最高レベルのクラフツマンシップを融合して生まれた、Tannoy Precision（タンノイ プレシジョン）シリーズは、音楽の心、魂を表現します。

ウーハー部にツインマグネットを採用し、タンノイの 6 インチ (150mm)
同軸ユニット史上最もクリアでワイドレンジ、
且つパワフルな新開発「Precision デュアルコンセントリック」を採用。
側面を優雅にカーブさせたスリムで堅牢なエンクロージャーは
タンノイ伝統の木工技術と音響エンジニアリングの結晶。透明感のある音色を際立たせます。
フロアスタンディングモデルは専用スピーカーベースも装備。
2種類の仕上げ（ピアノブラック、ダークウォルナット突き板）は、
いずれもプレミアムグロス（光沢）仕上げの美しい佇まいです(※)。
マグネット固定式グリルとプレーンなバッフル、
磨き上げられたアルミパーツと控えめに刻まれたブランドロゴ。
Precisionは、音楽の心、魂を心ゆくまで、贅沢に楽しめるプレミアムスピーカーです。

※6C はピアノブラックのみ

Tannoy Precision 6.4

Tannoy Precision シリーズは、２つの高級フロアスタンディングモデル、ブックシェルフ型スピーカー、そしてマルチチャンネル再生向けのセンタースピーカーの中からお選びいただけます。

Tannoy Precision 6.4

Precisionのフィロソフィーを全て備えた同シリーズのフラッグシップモデルです。フルレンジ駆動の6インチPrecisionデュアルコンセントリックに、6インチサブウーハー（170Hz以下を再生）を組み合わせた2.5ウェイ構成とし、21.8kgの重量級エンクロージャーには、ABR（パッシブラジエーター）2基をマウントし、29Hzまで低域を拡張しています。パワー、ダイナミックレンジ、周波数特性など、全てにおいてシリーズ中トップの実力を誇り、6インチスピーカーならではのバランスに優れた小音量再生から、フルオーケストラ、ビッグバンド、ロックの大音量再生における桁外れのパワー、ダイナミクスまで、圧倒的な音楽的表現力を備えています。

Tannoy Precision 6.2

よりスリムなフロアスタンディングモデル Precision 6.2は、トラディショナルな背面バスレフ型エンクロージャーを採用し、6.4よりもスペースファクターに優れています。6インチPrecisionデュアルコンセントリックと6インチサブウーハーの組み合わせは、ツインマグネットによる引き締まった音楽的な低域が際立ち、スケール感豊かに再生することができます。

Tannoy Precision 6.1

Precisionシリーズの基本性能の高さを最もストレートに表現できるブックシェルフ型スピーカーです。6インチデュアルコンセントリックドライバー 1発をコンパクトなバスレフ型エンクロージャーに搭載する、タンノイ伝統のドライバー構成。ポイントソース（点音源）ならではの際立つ音像のフォーカスと、緻密な描写力を備え、小さなリスニングルームに最適です。

Tannoy Precision 6C

マルチチャンネルシステム用のセンタースピーカーです。2.5ウェイ＋ABR1基の贅沢な構成で、映画再生で最も稼働率の高いセンターチャンネルに一切の妥協をしたくないユーザーに最適です。Precisionシリーズのどのモデルと組み合わせても完璧なマッチングで、サラウンド再生効果を高めます。

Precisionデュアルコンセントリックドライバー

誕生から65年の歴史を誇るタンノイ伝統の同軸2ウェイドライバー「デュアルコンセントリック」。ツイーターとウーハーを同一軸上に配置し、ポイントソース（点音源）による正確なステレオイメージを特長としています。また、2つのユニットがひとつのエクスポネンシャルホーンを形成するタンノイ独自の合理的設計により、位相特性に優れ、90度のワイドディスパージョン（放射角）を実現しています。楽器固有の音色を忠実に、ピンポイント定位で再現できるデュアルコンセントリックは、一流のレコーディングエンジニアにも支持され続けています。
新開発「Precisionデュアルコンセントリック」は、ウーハーに強力な「ツインマグネットシステム」を採用した、タンノイの6インチユニット史上最もクリアでワイドレンジ、且つパワフルなユニットです。
ウーハーの中心部に配置された「WideBand」チタンドームツイーターは、35kHzまでの広帯域設計。音楽をポイントソースで倍音豊かに再生します。前面にタンノイ独自のテクノウェーブガイド（ショートホーン兼ディフューザー）を装備し、正確な球面波によるクセのないピンポイントなステレオ定位を得ることができます。ウーハー部は異種パルプ繊維を混合した定評のマルチファイバーペーパーコーンを採用。軽量化と高剛性を両立し、中低域をクリアに再生します。ウーハー磁気回路には、新たにツインマグネットシステムを採用。ボイスコイルギャップにかかる磁力を強化することで、能率と制動力を高め、圧倒的なダイナミックレンジを誇ります。

Precisionサブウーハーユニット

ツインマグネットシステム、マルチファイバーペーパーコーンを採用し、デュアルコンセントリックのポイントソースの利点を損なわずに、低域レンジを拡大し、タイトで重心の低い低域再生を支えます。

高剛性アルミダイキャスト製ドライバーシャーシ

各ユニットは、剛性の高いアルミダイキャスト製のドライバーシャーシを採用。10箇所で強固にバッフルにマウントし、ドライバー背面はエンクロージャーの内部ブレーシング（補強板）にも固定することで、ピストンモーションを安定的に支え、空間表現力やダイナミクスを向上させています。

Precisionエンクロージャー

重量級のエンクロージャーは、側面を優雅にカーブさせ、音の内部反射を効果的に拡散しています。内部には綿密なブレーシング（補強）をおこない、エンクロージャーの共振をコントロールして音の透明度を高めています。

ABR（Auxiliary Bass Radiator = パッシブラジエーター）

Precision6.4は、共振周波数を23Hzにチューニングした2基のABR（パッシブラジエーター）を搭載した密閉エンクロージャー構造を採用。ABRは低域再生に必要なエアボリュームを高速で押し出すことが可能で、歪みを低減し、バスレフポートのノイズ（風切り音）も完全に防止することができます。ABRはサブウーハーユニットの上下にインライン配置され、スムーズな低域特性を実現しています。結果としてPrecision6.4は29Hzまでフラットという、サイズからは想像できない低域の周波数特性を獲得しています。

高品位クロスオーバーネットワーク



クロスオーバーネットワークは、高品位な低損失ラミネートコアインダクターやポリプロピレンコンデンサーなど、オーディオグレード部品を贅沢に使用。PCB（プリント基板）を使わず、各部品間を直結するハードワイヤリングを採用し、信号損失を最小限に抑えています。

こだわりの内部配線

高純度シルバーコーティングOFC内部配線を採用。伝送ロスを抑え、ソースに含まれる音楽的なニュアンスを余すところ無く再生します。

バイワイヤリング対応スピーカー端子/アース端子

高品位な金メッキのバイワイヤリング対応スピーカー端子を採用し、金メッキ端子のジャンパーケーブルを付属しています。タンノイ独自のアース端子は、ドライバーシャーシとアンプとのアース接続を可能とし、高周波ノイズの侵入を低減します。中音域の透明感が向上し、空間情報の再現力を高めます。

MLC（マスローディングキャビティー）

フロアスタンディングモデルのエンクロージャー底面には、市販のスピーカー/スピーカースタンド専用の充填材やバラスト（砂）などを入れられるMLC（マスローディングキャビティー）を装備。エンクロージャーを重くすることで、共振点を下げ、ルームアコースティックに合わせた低域の音質チューニングができます。

スピーカーベースを標準装備（Precision6.4/6.2）

堅牢で響きの良いMDF製スピーカーベースを標準装備。設置の安定性を高め、低域をクリアに再生します。上部からスパイクにアクセスでき、設置後の高さ調節も簡単です。床を傷つけないスパイク受けを標準装備。